



Distrito del este de Los Ángeles

Informe sobre la calidad del agua del 2006 para el sistema de abastecimiento de agua de la ciudad de Montebello

Su informe sobre la calidad del agua

En California Water Service Company (Cal Water) estamos comprometidos con el suministro de agua de alta calidad. Nos complace presentar este informe anual sobre la calidad del agua, que incluye información acerca de la procedencia del agua, su contenido y cómo se compara con los estándares estatales y federales. También explica los pasos que tomamos para proteger su suministro de agua. **Lo que es más importante, confirma que el agua cumple o sobrepasa todos los estándares de calidad del agua durante este periodo de informe.**

Su opinión es importante. Si tiene alguna sugerencia o inquietud, llámenos. También vea los insertos en su factura, donde encontrará avisos sobre reuniones públicas o talleres relacionados con el tema del agua, así como información importante acerca de su abastecimiento de agua.

Dentro del laboratorio de calidad del agua

En el ultra-moderno y multimillonario laboratorio de Cal Water en San José, California, las cosas pequeñas son las que importan. Los químicos y microbiólogos de Cal Water realizan más de 300,000 pruebas de calidad del agua por separado cada año, buscando compuestos orgánicos e inorgánicos en el agua en cantidades tan pequeñas como partes por trillón — casi como buscar monedas con defectos en tres estadios de fútbol repletos de ellas.



Si decide instalar una unidad de tratamiento para el hogar, asegúrese de seguir las instrucciones de mantenimiento del fabricante. Las unidades con mantenimiento inadecuado pueden realmente causar problemas en la calidad del agua. Por ejemplo, los filtros de carbón pueden propiciar el crecimiento de bacterias si no se cambian de acuerdo a lo recomendado.

¿Por qué el sabor del agua cambia a lo largo del año?

En algunas de nuestras áreas de servicios, las fuentes de agua cambian en algunos periodos del año debido a la disponibilidad de suministros. El sabor de las aguas superficiales o de fuentes como ríos y lagos, es ligeramente diferente al del agua que es bombeada de las capas acuíferas subterráneas. El agua de todas las fuentes debe cumplir con los mismos estándares rigurosos.

¿Qué causa el color del agua?

El agua coloreada por lo general es resultado de la presencia natural de material orgánico y de metales como el manganeso. Generalmente, esto no representa un riesgo para la salud, pero usted debe informar cualquier caso de agua coloreada a su centro de atención al cliente local.

Si tiene alguna consulta, comuníquese con David Karraker, Gerente del distrito, llamando al (323) 722-8601.

¿Y el fluoruro?

El fluoruro se presenta de manera natural en muchas fuentes de agua, sin embargo Cal Water no agrega fluoruro al suministro de agua.

La ley de California exige que Cal Water agregue fluoruro cuando se cuente con donaciones federales o de otras fuentes. Mientras tanto, usted podría verificar con un dentista para ver si recomienda suplementos de fluoruro para algún niño de su familia. Tome en cuenta que los suplementos pueden no ser recomendables para niños que asisten a una escuela que tiene agua con fluoruro.

¿Quiere saber más? Para información general sobre fluorización del agua, visítenos en línea en www.calwater.com.

¿Preguntas? ¡Respuestas!

¿Es el agua embotellada más segura que el agua de la llave?

El agua de la llave y el agua embotellada deben cumplir con estrictos estándares de calidad para el agua, pero el agua de la llave está sujeta a pruebas más frecuentes y a estándares de informe de calidad más altos. Por lo general, la calidad del agua embotellada no es mejor que la de la llave, pero puede costar \$2 más por galón. Un cliente de Cal Water promedio podría recibir 1,000 galones de agua de la llave por el mismo precio de \$2.

¿Cómo puede entrar suciedad o arena en mi agua?

La suciedad y la arena pueden aparecer naturalmente en el agua subterránea o como resultado de la reparación de una tubería de agua. La purga disminuye las acumulaciones de suciedad y arena en el agua.

¿Qué causa el olor en mi agua caliente?

Si detecta un olor en el agua caliente que no está presente en el agua fría, probablemente usted necesita ajustar, purgar o reparar su calentador de agua. Confirme los detalles con el fabricante. Si detecta un olor en el agua caliente y en el agua fría, informe al Centro de atención al cliente de su localidad.

¿Por qué mi agua tiene un aspecto lechoso o turbio?

Esto es causado generalmente por burbujas de aire presentes en el agua, lo que no representa un riesgo para la salud. Si se deja reposar el agua, las burbujas desaparecerán y el agua se aclarará. Si no se aclara, informe a su centro de atención al cliente local.

¿Debo comprar una unidad de filtrado para mi casa?

De acuerdo con la Agencia de protección ambiental de los Estados Unidos, las unidades de tratamiento para el hogar no son muy necesarias por motivos de salud ya que se usan con más frecuencia para mejorar la calidad estética del agua.

Purga de la tubería de agua principal

En Cal Water, realizamos purgas periódicas como parte de nuestro programa de mantenimiento continuo de la calidad del agua y del sistema de abastecimiento. Abriendo ciertas tomas de agua para incendios bajo condiciones controladas, retiramos minerales y sedimentos que se acumulan con el tiempo en las tuberías de agua.

Esto mejora la calidad del agua y aumenta la cantidad de agua que puede fluir a través de las tuberías de agua.

Aunque puede parecer un derroche para cualquiera, la purga es realmente una actividad importante y necesaria del servicio de suministro público del agua y está aprobada por la Sociedad americana de trabajos en el suministro del agua y se lleva a cabo de acuerdo con las pautas establecidas por el departamento de servicios de salud de California.

Usted seguirá teniendo agua mientras hacemos la purga, pero la presión puede bajar temporalmente. Si observa cualquier decoloración y sedimento en su agua después de la purga, deje correr el agua por el grifo de su manguera externa hasta que se aclare.



3316 West Beverly Boulevard
Montebello, CA 90640
Centro de atención al cliente: (323) 722-8601
Emergencias las 24 horas: (323) 263-4145
www.calwater.com

Cómo leer esta tabla

Nosotros analizamos el agua en busca de más de 100 contaminantes regulados. **La tabla del presente informe enumera solamente aquellos que fueron detectados.**

La tabla muestra los resultados del análisis de la calidad del agua divididos en dos secciones principales: “Estándares principales” y “Estándares secundarios”. Los estándares principales protegen la salud pública limitando los niveles de contaminantes en el agua potable. Los estándares secundarios son límites para las sustancias que pueden afectar el sabor, olor o apariencia del agua.

De dónde proviene su agua

Cal Water ha proporcionado un servicio de agua potable de alta calidad al área atendida por el sistema de agua potable de la ciudad de Montebello desde 1992. Para atender las necesidades de nuestros clientes, utilizamos una combinación de agua subterránea local y agua adquirida del Distrito metropolitano de abastecimiento de agua potable del sur de California (MWD), la cual es importada del río Colorado y del Proyecto estatal del agua del norte de California. El sistema de abastecimiento de agua de la ciudad de Montebello incluye un pozo, nueve bombas de refuerzo, tres tanques de almacenamiento y dos conexiones MWD. Cal Water mantiene proactivamente y mejora sus instalaciones para asegurar un suministro confiable y de alta calidad.

Dureza del agua

El agua es considerada suave cuando la dureza total es menor que 75 ppm, moderadamente dura de 75 hasta 150 ppm, dura de 150 a 300 ppm y muy dura de 300 ppm o más. Para convertir la dureza de su agua de partes por millón a granos por galón, divida simplemente entre 17.1.

La dureza del agua varía de acuerdo a la fuente. El agua dura no es dañina para la salud, de modo que la alternativa de comprar un suavizante de agua es simplemente estética. Sin embargo, las personas sometidas a dietas bajas en sodio deben tener conocimiento que muchos ablandadores de agua aumentan el contenido de sodio del agua.

Informe sobre la calidad del agua del 2006

| ESTÁNDARES PRINCIPALES DEL AGUA POTABLE | | | | | | | | | | |
|--|--------------|----------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------|--|--|
| RADIOLÓGICOS | Año evaluado | | Agua subterránea | | | | Agua superficial adquirida | | | |
| | Unidad | MCL | PHG (MCLG) | Estándar excedido | Rango | Promedio | Rango | Promedio | Fuente de la sustancia | |
| Actividad de la partícula alfa bruta | 2004–2006 | pCi/l | 15 | (0) | No | ND–2.4 | 0.8 | ND–7.2 | 1.2 | Erosión de depósitos naturales |
| Actividad de la partícula beta bruta | 2006 | pCi/l | 50 | (0) | No | n/a | n/a | ND | ND | Descomposición de depósitos naturales y artificiales |
| Uranio | 2004–2006 | pCi/l | 20 | 0.43 | No | ND–2.1 | 1 | ND–1.2 | 0.4 | Erosión de depósitos naturales |
| SUSTANCIAS QUÍMICAS INORGÁNICAS | Año evaluado | Unidad | MCL (SMCL) | PHG (MCLG) | Estándar excedido | Resultado | | Rango | Promedio | Fuente de la sustancia |
| Aluminio | 2006 | ppm | 1 (0.2) | 0.6 | No | | 0.65 | ND–0.19 | 0.03 | Erosión de depósitos naturales, residuos de algunos procesos de tratamiento de aguas superficiales |
| Arsénico | 2006 | ppb | 10 | 0.004 | No | | 2.36 | ND–2.4 | ND | Erosión de depósitos naturales; escurrimientos de huertos; desechos de la producción de vidrio y de la industria electrónica |
| Cromo | 2006 | ppb | 50 | (100) | No | | 7.14 | | | Desechos de los molinos de acero y pulpa y enchapado en cromo; erosión de depósitos naturales |
| Fluoruro | 2006 | ppm | 2 | 1 | No | | 0.28 | ND–0.2 | 0.15 | Erosión de depósitos naturales; aditivo en el agua que promueve dientes más fuertes; desechos de las fábricas de fertilizantes y de aluminio |
| Nitrato (como nitrato) | 2006 | ppm | 45 | 45 | No | | 9.64 | ND–0.7 | 0.5 | Escurrimiento y lixiviación por el uso de fertilizantes; lixiviación de tanques sépticos y alcantarillado; erosión de depósitos naturales |
| | Año evaluado | Unidad | MCL | PHG (MCLG) | Estándar excedido | Nivel más alto | % < 0.3 NTU | Nivel más alto | % < 0.3 NTU | Fuente de la sustancia |
| Turbidez (agua superficial que requiere filtración) ¹ | 2006 | NTU | TT | n/a | No | n/a | n/a | 0.09 | 100% | Escurrimiento de suelos |
| SUBPRODUCTOS DE LA DESINFECCIÓN (DBP) | Año evaluado | Unidad | MCL | PHG (MCLG) | Estándar excedido | Rango | Promedio anual más alto | Rango | Promedio anual más alto | Fuente de la sustancia |
| Bromato | 2006 | ppb | 10 | (0) | No | n/a | n/a | 3.3–7.2 | 5.6 | Subproducto de la desinfección del agua potable |
| Ácidos haloacéticos totales (HAA5) | 2006 | ppb | 60 | n/a | No | 2–42 | 19 | 2–42 | 19 | Subproducto de la desinfección del agua potable |
| Trihalometanos totales (THM) | 2006 | ppb | 80 | n/a | No | 11–61 | 43 | 11–61 | 43 | Subproducto de la cloración de agua potable |
| DESINFECTANTE Y SUSTANCIA DBP | Año evaluado | Unidad | MRDL | MRDLG | Estándar excedido | Rango | Promedio | Rango | Promedio | Fuente de la sustancia |
| Cloro | 2006 | ppm | 4 | 4 | No | ND–2.9 | 0.9 | ND–2.9 | 0.9 | Desinfectante para agua potable añadido para tratamiento |
| Cloramina | 2006 | ppm | 4 | 4 | No | 0.2–3.1 | 1.5 | 0.2–3.1 | 1.5 | Desinfectante para agua potable añadido para tratamiento |
| Carbón orgánico total (TOC) ² | 2006 | ppm | TT | n/a | No | n/a | n/a | 1.8–2.8 | 2.3 | Diversas fuentes naturales y artificiales |
| OTRAS SUSTANCIAS REGULADAS | | | | | | | | | | |
| METALES | Año evaluado | Unidad | AL | PHG (MCLG) | Estándar excedido | Nivel detectado (percentil 90) | # de muestras que sobrepasan el AL | | Fuente de la sustancia | |
| Cobre | 2005 | ppm | 1.3 | 0.17 | No | 0.11 | 0 de 23 | | Corrosión interna de las instalaciones sanitarias domiciliarias; erosión de depósitos naturales; lixiviación de los preservantes de madera | |
| ESTÁNDARES SECUNDARIOS PARA EL AGUA POTABLE Y COMPUESTOS | | | | | | | | | | |
| SUSTANCIAS QUÍMICAS INORGÁNICAS | Año evaluado | Unidad | SMCL | PHG (MCLG) | Estándar excedido | Rango | Promedio | Rango | Promedio | Fuente de la sustancia |
| Boro | 2003–2006 | ppm | NL=1 | n/a | No | 0.15–0.18 | 0.17 | ND–0.2 | 0.15 | Erosión de depósitos naturales |
| Calcio | 2006 | ppm | n/a | n/a | No | | 79 | 24–43 | 32 | Erosión de depósitos naturales |
| Cloruro | 2006 | ppm | 500 | n/a | No | | 60 | 42–98 | 59 | Derrame/lixiviación de depósitos naturales; influencia del agua de mar |
| Cromo 6+ | 2003–2006 | ppb | n/a | n/a | No | 0.3–0.4 | 0.35 | 0.06–0.10 | 0.08 | Desechos de los molinos de acero y pulpa y enchapado en cromo; erosión de depósitos naturales |
| Color | 2006 | Unidades | 15 | n/a | No | | 1 | 1–4 | 2 | Materia orgánica que surge naturalmente |
| Magnesio | 2006 | ppm | n/a | n/a | No | | 12.4 | 11–21 | 15 | Erosión de depósitos naturales |
| Olor | 2006 | Unidades | 3 | n/a | No | | | 2 | 2 | Materia orgánica que surge naturalmente |
| pH | 2006 | Unidades | n/a | n/a | No | | 7.6 | 8.1–8.4 | 8.2 | Característica inherente al agua |
| Perclorato | 2003–2006 | ppb | NL=6 | n/a | No | | | ND–4.1 | ND | Desechos de fábricas de sustancias químicas industriales |
| Sodio | 2006 | ppm | n/a | n/a | No | | 47.5 | 39–91 | 58 | Erosión de depósitos naturales; influencia del agua de mar |
| Conductancia específica | 2006 | µS/cm | 1600 | n/a | No | | 651 | 411–829 | 576 | Sustancias que forman iones cuando están en el agua; influencia del agua de mar |
| Sulfato | 2006 | ppm | 500 | n/a | No | | 97.4 | 55–162 | 106 | Derrame/lixiviación de depósitos naturales; desechos industriales |
| Sólidos disueltos totales | 2006 | ppm | 1000 | n/a | No | | 400 | 236–481 | 332 | Derrame/lixiviación de depósitos naturales |
| Dureza Total | 2006 | ppm | n/a | n/a | No | | 220.7 | 110–189 | 140 | Erosión de depósitos naturales |
| Turbidez (agua subterránea) | 2006 | NTU | 5 | n/a | No | | 0.05 | | | Escurrimiento de suelos |
| Vanadio | 2006 | ppb | NL=50 | n/a | No | | 4.9 | ND–3.5 | ND | Erosión de depósitos naturales; fabricación de aleaciones y acero |
| SUBPRODUCTOS DE LA DESINFECCIÓN (DBP) | Año evaluado | Unidad | MCL (SMCL) | PHG (MCLG) | Estándar excedido | Rango | Rango | | Fuente de la sustancia | |
| Clorato | 2006 | ppb | n/a | n/a | No | n/a | 52–104 | | Subproducto de la cloración de agua potable | |
| n-Nitrosodimetilamina | 2006 | ppt | n/a | 3 | No | n/a | ND–7.5 | | Subproducto de la cloración del agua potable; procesos industriales | |
| SUSTANCIAS QUÍMICAS ORGÁNICAS | Año evaluado | Unidad | SMCL | PHG (MCLG) | Estándar excedido | Rango | Promedio | Rango | Promedio | Fuente de la sustancia |
| 1,4-Dioxano | 2005–2006 | ppb | NL=3 | n/a | No | ND–2.8 | 0.7 | | | Solventes industriales o estabilizadores de solventes para solventes clorinados o compuestos orgánicos volátiles |

Notas

1 Para los sistemas de aguas superficiales, la Técnica de tratamiento estipula que el nivel de turbidez del agua filtrada es menor que o igual a 0.3 NTU en el 95% de las mediciones tomadas mensualmente y nunca sobrepasará 1 NTU. El “Porcentaje mensual más bajo” reportado representa al porcentaje más bajo de mediciones de turbidez inferiores o iguales a 0.3 NTU en un mes determinado. La turbidez es una medición de lo turbio del agua. Nuestro mayorista, el Distrito metropolitano de abastecimiento de agua (MWD), monitorea la turbidez porque es un buen indicador de la efectividad de sus sistemas de filtrado.

2 El Carbón Orgánico Total (TOC) no tiene efectos secundarios para la salud. Sin embargo, TOC ofrece un medio para la formación de sub-productos para desinfección. Estos sub-productos incluyen trialometanos (THM) y ácidos haloacéticos (HAA). El agua potable que contiene estos sub-productos en cantidades por encima del MCL puede causar efectos nocivos para la salud, problemas en el hígado o los riñones o efectos secundarios en el sistema nervioso y puede aumentar el riesgo de contraer cáncer.

Definiciones

Objetivo de salud pública (PHG): Nivel de un contaminante en el agua potable por debajo del cual no hay un riesgo conocido o esperado para la salud. Los valores PHG son establecidos por la Agencia de protección ambiental de California.

Objetivo de nivel máximo de contaminante (MCLG): El nivel de un contaminante en el agua potable bajo el cual no hay ningún riesgo conocido o esperado para la salud. Los valores MCLG son establecidos por la Agencia de protección ambiental de los Estados Unidos.

Nivel máximo de contaminante (MCL): El nivel más alto de un contaminante permitido en el agua potable. Los valores MCL principales son establecidos lo más cercanamente posible a los PHG (o MCLG) mientras sea posible desde el punto de vista económico y tecnológico. Los valores MCS secundarios son establecidos para proteger el olor, sabor y apariencia del agua potable.

Objetivo del nivel residual máximo de desinfectantes (MRDLG): Es el nivel de un desinfectante agregado para el tratamiento del agua por debajo del cual no hay un riesgo conocido o esperado para la salud. Los valores MRDLG son establecidos por la Agencia de protección ambiental de los Estados Unidos.

Nivel máximo de desinfectantes residuales (MRDL): El nivel de un desinfectante agregado para el tratamiento del agua que no se debe exceder en la llave de agua del consumidor.

| |
|--|
| µS/cm = medida de conductancia específica |
| n/a = no aplicable |
| ND = ninguno detectado |
| NTU = unidad de turbidez nefelométrica |
| pCi/L = picroCuries por litro (medición de la radiactividad) |
| ppb = partes por mil millones (microgramos por litro) |
| ppm = partes por millón (miligramos por litro) |
| SMCL = nivel máximo de contaminante secundario |

Nivel de notificación (NL): Nivel de notificación basado en la salud para un contaminante no regulado en el agua potable. Lo utiliza el Departamento de servicios de salud de California para servir como guía para los sistemas de agua potable.

Estándar primario para el agua potable (PDWS): Son los valores MCL y MRDL para contaminantes que afectan a la salud, así como sus requisitos para monitoreo, informe y tratamiento del agua.

Nivel de acción regulatoria (AL): La concentración de un contami-nante que, si se excede, activa el tratamiento u otros requisitos que debe cumplir un sistema de agua.

Técnica de tratamiento (TT): Proceso obligatorio destinado a reducir el nivel de un contaminante en el agua potable.

Fuentes potenciales de contaminación

Toda el agua potable, incluyendo el agua embotellada, puede contener razonablemente al menos pequeñas cantidades de algunos contaminantes. La presencia de contaminantes no indica necesariamente que el agua represente un peligro para la salud. Para mayor información sobre los contaminantes y los peligros potenciales para la salud llame a la Línea directa de agua potable segura de USEPA al (800) 426-4791.

Las fuentes de agua potable (del grifo y embotellada) incluyen ríos, lagos, arroyos, lagunas, estanques, manantiales y pozos. Como el agua viaja sobre la superficie de la tierra o a través de la misma, disuelve los minerales presentes de forma natural y en algunos casos el material radioactivo y puede recoger sustancias que provienen de los animales o de la actividad humana. Los contaminantes que pueden estar presentes en la fuente de agua incluyen:

Contaminantes microbianos, como virus y bacterias, que pueden provenir de plantas de tratamiento de aguas servidas, sistemas de pozos sépticos, operaciones de agricultura y ganadería, así como de la fauna y flora.

Contaminantes inorgánicos, tales como las sales y metales que pueden surgir de forma natural o resultar de los escurrimientos de aguas pluviales urbanas, descarga de aguas residuales industriales o domésticas, de la producción de petróleo y gas y de la minería o agricultura.

Pesticidas y herbicidas, que pueden provenir de diferentes fuentes como la agricultura, escurrimiento de aguas pluviales urbanas y usos residenciales.

Contaminantes químico-orgánicos, incluyendo sustancias químico-orgánicas sintéticas y volátiles que son productos derivados de los procesos industriales y de la producción de petróleo y que también pueden proceder de las gasolineras, escurrimiento de aguas pluviales urbanas, aplicaciones agrícolas y sistemas de pozos sépticos.

Contaminantes radioactivos, que pueden aparecer naturalmente o resultar de la producción de gas y actividades mineras.

Con el fin de garantizar que el agua de la llave sea segura para beber, la Agencia de protección ambiental de los Estados Unidos (USEPA) y el Departamento de servicios de salud del estado (el Departamento) formulan regulaciones que limitan la cantidad de ciertos contaminantes en el agua abastecida por los sistemas públicos de agua. Las regulaciones del Departamento también establecen límites para los contaminantes del agua embotellada que deben ofrecer la misma protección a la salud pública.

Algunas personas pueden ser más vulnerables a los contaminantes en el agua potable que la población general. Las personas con el sistema inmunológico debilitado, como aquellas que tienen cáncer sometidas a quimioterapia, las personas que han recibido trasplantes de órganos, personas con VIH/ SIDA o cualquier otro desorden en el sistema inmunológico, algunas personas de edad avanzada y bebés están particularmente en riesgo de contraer infecciones. Estas personas deben pedir consejo sobre el agua potable a sus proveedores de atención médica. Las pautas de la USEPA/Centros para el control de enfermedades (CDC) sobre los medios apropiados para reducir el riesgo de infección por criptosporidio y otros contaminantes microbianos están disponibles en la Línea directa de agua potable segura al (800) 426-4791.

Programa de protección y evaluación de la fuente de agua potable (DWSAPP)

A fines de 2002, Cal Water había enviado al Departamento de servicios de salud de California un informe del DWSAPP para cada fuente de agua en el sistema de abastecimiento de agua. El informe del DWSAPP identifica las posibles fuentes de contaminación para dar prioridad a los esfuerzos de limpieza y prevención de la contaminación. Todos los informes están disponibles para visualización o copia en nuestro centro de atención al cliente.

Las fuentes de agua en el sistema de abastecimiento de agua de Montebello son consideradas más vulnerables al procesamiento de sustancias químicas/petróleo, a la fabricación/enchapado de metales, talleres de reparación y carrocerías de autos, terminales de transporte, procesamiento de la madera, talleres de reparación de maquinarias, aguas pluviales, defluviación de contaminantes conocidos y tanques subterráneos de almacenamiento.

Alentamos a los clientes para que se unan a nuestros esfuerzos a fin de evitar la contaminación del agua y proteger nuestro más valioso recurso natural.